

Pregledni katalog lepilnih trakov Gerband

Gerband 586 - zelen

Lepilni trak z visoko lepilno močjo je primeren za zračna tesnjenja, lepljenje različnih folij in tesnjenje stikov znotraj in zunaj objekta. Tesni reže med različnimi gradbenimi materiali. Ker se akrilno lepilo ne posuši, ostane ta stik trajno zatesnjen.



Dimenzije pakiranja

50 mm x 25 m
60 mm x 25 m
75 mm x 25 m
100 mm x 25 m
150 mm x 25 m
225 mm x 25 m
300 mm x 25 m
500 mm x 25 m

št. rol na karton

12
10
8
6
4
2
2
2

Tehnični podatki

Lepilo	Akrilno lepilo brez vsebnosti klora, topil, formaldehidov in mehčalcev
Debelina	cca 0,35 mm
Barva	zelena
Pretržna trnost	> 50 N / 25 mm
Skladiščenje	1 leto, v original embalaži, T < 30°C
Temperaturna obstojnost	visoka, -40°C - 80°C
Lepilna moč	visoka
UV obstojnost	UV obstojen

Gerband 607 - Alubutilni trak

Trpežni butilni trak, odporen na vremenske vplive zaradi alu zaščitnega sloja. Visoka lepilna moč. Uporablja se za trajno tesnenje plastičnih cevi in prezračevalnih kanalov, lepljenje zidakov, betona, lesa. Uporaba možna od +5°C - + 40°C. Površine morajo biti nemastne, predhodno je potrebno odstraniti aktivne snovi kot so olja, maščobe,... Visokoodporen na staranje.



Dimenzije pakiranja

50 mm x 10 m
75 mm x 10 m
100 mm x 10 m
150 mm x 10 m
225 mm x 10 m
300 mm x 10 m
500 mm x 10 m

št. rol na karton

12
8
6
4
2
2
2

Tehnični podatki

Lepilo	Butil kavčuk
Debelina	cca 1 mm
Barva	zelena
Pretržna trnost	> 100 N / 25 mm
Skladiščenje	1 leto, v original embalaži, 5°C < T < 30°C
Temperaturna obstojnost	visoka, -40°C - 80°C
Lepilna moč	visoka
UV obstojnost	UV obstojen